



SCHEDA PRODOTTO

MISCELATORI D'ARIA IN SOSPENSIONE SERIE STRATOMATIC MODELLI STRATOMATIC 45 e 90

Caratteristiche tecniche:

- **VENTILATORE** elicoidale a 3 velocità.
- **CONTROLLO** velocità ventilatore Manuale / Automatico.
- **TERMOSTATO** ambiente programmabile da telecomando.
- **STRUTTURA** in lamiera di acciaio verniciata.
- **ALETTE** direzionali completamente orientabili.

CON UN UNICO telecomando ad infrarossi è possibile comandare più apparecchi con conseguenti risparmi di installazione.

TERMOSTATO ambiente di serie a bordo macchina, programmabile da telecomando ad infrarossi.

CONTROLLO velocità ventilatore Manuale / Automatico a tre velocità incorporato.

Dati Tecnici	U.M.	STRATOMATIC 45			STRATOMATIC 90		
		V1	V2	V3	V1	V2	V3
Velocità (V)	nr.	V1	V2	V3	V1	V2	V3
g/min	1105	1320	1403	960	1200	1380	
Aria trattata	m ³ /h	3889	4643	4815	5737	6750	8080
Raggio di azione	m	vedi tabella			vedi tabella		
Regolazione alette	°	0° - 75°			0° - 75°		
Area di influenza	m ²	16 - 392			36 - 841		
Altezza di installazione	m	4 - 19,5			apr-26		
Altezza massima ambiente	m	21			27		
Potenza assorbita	W	176	180	250	300	437	530
Frequenza	Hz	50			50		
Tensione di alimentazione	V	230V 1 ~ N 50hz			230V 1 ~ N 50hz		
Tipo di alimentazione		monofase			monofase		
Consumo di corrente	A	0,7	0,8	1,2	1,3	1,9	2,3
Grado di protezione	IP	IP20 - IP55*			IP20 - IP55*		
Ventilatore tipo		elicoidale			elicoidale		
Numero pale giranti	nr.	4			4		
Livello sonoro	dB A	52			62		
Lunghezza	mm	500			665		
Larghezza	mm	730			830		
Altezza	mm	520			680		
Peso	kg	16			27		
Punti di sospensione	nr.	4			4		
Codice ordinazione apparecchio	°	ST450E 0A100			ST900E 0A100		
Codice ordinazione telecomando infrarossi	°	70001540 00					

* Per richiedere la versione IP55 di STRATOMATIC, contattare l'Uff. Commerciale per verificare le tempistiche di consegna.